

СВЕТОДИОДНА ПОДВИЖНА ЛУНА

Описание

UltraLux представя нов модел LED луна, с подвижна конструкция **90°/360°** и възможност за избор на цветната температура **3000/4200/6500K**. Характеризира се със следните предимства:

Предимства

- Подвижна конструкция, която позволява завъртане, като светодиодната част застава в позиция перпендикулярна на основата - **90°/360°**;
- Възможност за избор на цветната температура - **3000/4200/6500K**. Превключването се извършва чрез куплунга, който свързва захранващия драйвер и тялото. Куплунгът се разделя. В зависимост от желаната цветна температура се завърта и се съединява отново;

Внимание!

Превключването на цветната температура се прави при изключено захранващо напрежение.

- Насочен ъгъл на излъчване на светлината **60°**, подходящ за акцентиращо осветление;
- Индекс на цвето предаване **Ra≥80**, подходящ за галерии и изложбени зали;
- Отговаря на най-новите изисквания за екопроектиране;
- Степен на защита **IP20**, подходящ за помещения със нормални нива на прах и влага;
- Гаранционен срок – **2 години**;
- Монтаж – вграждане в окачен таван;



Акценти

- Подвижна конструкция
- Възможност за избор на цветната температура
- Насочен ъгъл на светлината **60°**
- Индекс на цвето предаване **Ra≥80**
- Степен на защита **IP20**
- Тип монтаж – вграждане в окачен таван
- Гаранционен срок – **2 години**

Приложение

- Хотели и ресторанти
- Галерии изложбени зали
- Магазини
- В дома

Технически параметри

Арт. №	Напрежение	Мощност	lm	ССТ	Размери	Монтажен отвор
LLP7CCT	220-240 V AC	7 W	570/650/600	3000/4200/6500K	120/35 mm	90 mm

