

СВЕТОДИОДНА ЛУНИЧКА MR11

Описание

UltraLux допълва с нов модел гамата си светлинни източници с LED луничка с мощност 2W, топла светлина (2700K) и цокъл GU4.

Предимства

- Висококачествен IC драйвер, който при отклонение на захранващото напрежение поддържа постоянна мощност и светлинен поток;
- Отличава се с висока енергийна ефективност – 105 lm/W, реализира до 90% икономия на електроенергия и може да замести халогенна луничка с мощност 25W;
- Компактни размери – предназначена за тела със светлинен източник тип MR11;
- Дълъг експлоатационен период над 25 000 часа, сравнено с халогенните светлинни източници, които са с до 2000 часа;
- Корпус от алуминий и топлопроводима пластмаса осигуряват по-добро охлаждане;
- Дифузер от поликарбонат;
- Висок индекс на цвето предаване Ra≥80;
- Широк ъгъл на излъчване – 120°, създава равномерно разпределение на светлината;
- Гаранционен срок – 2 години;



Акценти

- Висока енергийна ефективност – 105 lm/W
- Компактни размери MR11
- Дълъг експлоатационен период – 25 000 часа
- Корпус от алуминий и топлопроводима пластмаса
- Дифузер от поликарбонат
- Висок индекс на цвето предаване Ra≥80
- Ъгъл на излъчване 120°
- Гаранционен период – 2 години
- Цокъл GU4

Приложение

- Мебелно осветление
- Осветление в дома
- Хотели и ресторанти
- Осветление в кухнята

Технически параметри

Арт. №	Напрежение	Мощност	Светлинен поток	Цветна температура	Цокъл	Размери	Еквивалент	Енергиен клас
LG12MR11227	12 V DC	2 W	210 lm	2700 K	GU4	Ø35/41 mm	25 W	