

## LED ЛИНЕЙНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО

**UltraLux** допълва гамата си от линейни светодиодни тела с два нови модела.

### Предимства

- Тялото е съставено от две части:
  - **долна част**, изработена от алуминий, в която са разположени драйвера и превключвателя на цветната температура;
  - **горна част от алуминиева основа и поликарбонатен дифузер**, в която са разположени LED източниците на светлина;

Двете части са съединени чрез заключващи механизми, разположени в двата края на тялото. При монтаж основата се фиксира чрез крепежни елементи. Горната част виси на окачващия механизъм. Тази конструкция позволява бърз монтаж и лесна поддръжка;

- Висока ефективност – над 110 lm/W
- Коригиран фактор на мощността –  $DF > 0.90$
- Широк ъгъл на излъчване -  $120^\circ$ . Създава равномерно осветление;
- Възможност за избор на цветната температура, чрез превключвател разположен в корпуса (3000K/6000K/4000K);
- Дълъг гаранционен срок – 5 години;
- Висок индекс на цвето предаване -  $Ra \geq 80$ ;
- Висококачествен недимиращ драйвер гарантира надеждна работа;
- Кабелните отвори са разположени на гърба и странично. Това позволява тялото да се захрани по един от посочените начини или да се реализира проходно окабеляване;

### Акценти

- Изцяло алуминиев корпус
- Висока ефективност – над 110 lm/W
- Коригиран фактор на мощността –  $DF > 90$
- Широк ъгъл на излъчване –  $120^\circ$
- Избор на цветната температура
- Дълъг гаранционен период – 5 години
- Висок индекс на цвето предаване  $Ra \geq 80$
- Възможност за проходно окабеляване
- Различни видове захранване
- Степен на защита IP20

### Приложение

- Офиси и магазини
- Сервизни и складови помещения
- Работни площи
- Хотели и ресторанти

### Технически параметри

| Арт. №    | Напрежение   | Мощност | Светлинен поток | Цветна температура | Размери       | Степен на защита |
|-----------|--------------|---------|-----------------|--------------------|---------------|------------------|
| LLBS36CCT | 220-240 V AC | 36W     | 4100 lm         | 3000/6000/4000K    | 1200/72/72 mm | IP20             |
| LLBS44CCT | 220-240 V AC | 44W     | 5000 lm         | 3000/6000/4000K    | 1500/72/72 mm | IP20             |



Линейно осветително тяло



Заключващ механизъм



Кабелни отвори



Окачващ механизъм



Ключ за смяна на цветната температура