

СВЕТОДИОДНИ ЛУНИ С ИНДИРЕКТНА СВЕТЛИНА

Описание

UltraLux представя нова гама светодиодни луни с индиректна светлина. Серията се състои от тела с кръгла и квадратна форма. Предлагат се в три различна мощности: 8W, 12W и 20W и в две светлини 2700K (топла) и 4200K (неутрална). Те ще заменят поетапно съществуващата гама и се характеризират със следните предимства.

Предимства

- Подобрена ефективност съобразена с последните изисквания за екопроектиране;
- Възможност за фазово TRIAC димиране на всички тела от серията. При необходимост се закупуват допълнително димиращи драйвери;
- Масивен алуминиев корпус и алуминиеви светодиодни платки осигуряват ефективно охлаждане и максимален експлоатационен период;
 - Отделните компоненти на продукта са от сертифицирани производители с проверено качество;
 - Прахово боядисан рефлектор, който създава дифузно отражение без отблясъци и сенки. Телата са подходящи за основно осветление;
 - Габаритните размери и монтажните отвори се запазват като тези на съществуващата гама индиректни луни;
 - Дълъг гаранционен период – 2 години;
 - Висок индекс на цвето предаване - Ra≥80



Арт. № DIR1227/Арт. № DIR1242



Арт. № DIS1227/Арт. № DIS1242

Технически данни

Арт. №	Мощност	Светлинен поток	Цветна температура	Размери	Монтажен отвор	Форма
DIR827	8 W	550 lm	2700 K	106/35 mm	92 mm	кръг
DIR842	8 W	550 lm	4200 K	106/35 mm	92 mm	кръг
DIR1227	12 W	900 lm	2700 K	145/46 mm	130 mm	кръг
DIR1242	12 W	900 lm	4200 K	145/46 mm	130 mm	кръг
DIR2027	20 W	1600 lm	2700 K	170/50 mm	153 mm	кръг
DIR2042	20 W	1600 lm	4200 K	170/50 mm	153 mm	кръг
DIS827	8 W	550 lm	2700 K	105/38 mm	91/91 mm	квадрат
DIS842	8 W	550 lm	4200 K	105/38 mm	91/91 mm	квадрат
DIS1227	12 W	900 lm	2700 K	145/43 mm	131/131 mm	квадрат
DIS1242	12 W	900 lm	4200 K	145/43 mm	131/131 mm	квадрат
DIS2027	20 W	1600 lm	2700 K	170/53 mm	155/155 mm	квадрат
DIS2042	20 W	1600 lm	4200 K	170/53 mm	155/155 mm	квадрат