

## ПРОФЕСИОНАЛНА СВЕТОДИОДНА RGB ЛЕНТА

### Описание

**UltraLux** представя нов модел професионална светодиодна RGB лента – Арт. № PN406067RGB. Характеризира се със светодиоди тип SMD4040 (4 mm/ 4 mm), с директно екструдирани силикон върху нея. Широчината на лентата е 8 mm.




### Предимства

- Висока степен на защита IP67. Екструдирания силикон е UV стабилизан. Това означава, че не жълтее и не се разгражда от метеорологичните условия. Лентата е подходяща за екстериорно и интериорно осветление;
- В двата края лентата е с четири пинови конектори със степен на защита IP67. Осигуряват сигурна и надеждна връзка;
- Компактни размери. Широчината на лентата е 8 mm;
- Двуслойна платка с увеличена обща дебелина - 3 унци и високо съдържание на мед (Cu 99.7%). Гаранция за малки топлинни и електрически загуби;
- Светодиодните чипове са със златни бондове, което осигурява дълъг гаранционен период, висок светлинен добив и наситеност на цвета;
- При по-високото напрежение протича по-нисък ток. Този факт обуславя по-ниските топлинни и електрически загуби;
- **UltraLux** разполага с богата гама от контролери и усилватели, необходими за един професионален светлинен проект;
- В комплекта на лентата има 15 силиконови скоби и 5 крайни тапи - за лесен и бърз монтаж;
- Ъгъл на излъчване 120°;
- Широк работен температурен диапазон -10° C ÷ 40° C;
- Дълъг гаранционен период – 3 години;
- Предлага се на ролки с дължина 5 метра всяка;



PN406067RGB



### Технически данни

Арт. №	Напрежение	Мощност	Тип светлина	Брой диоди	Тип светодиод	Степен на защита	Ъгъл на излъчване
PN406067RGB	24 V DC	14.4 W/m	RGB	60/m	SMD4040	IP67	120°