

## ВЛАГОЗАЩИТЕНИ СВЕТОДИОДНИ ПЛАФОНИЕРИ

### Описание



**UltraLux** допълва гамата си от светодиодни плафониери с два нови модела. Продуктите са с мощност **18W** и **24W** и имат следните предимства:

### Предимства

- Висок клас на защита срещу проникване на прах и влага **IP54**. Плафониерите са подходящи за среда със завишени нива на прах и влага;
- В комплекта има включен **черен декоративен ринг**, който се сменя бързо и лесно;
- Възможност за **избор на цветната температура на светлината** (3000/4000/6500K). Изборът се прави чрез външен превключвател;

**Внимание! Превключвайте цветната температура винаги при изключено захранващо напрежение!**

- Лесен и бърз монтаж, чрез специална кръгла скоба. След като тя се монтира плафониерата се завърта върху нея;
- Влагозащитена клемна кутия със захранваща клемма, обезпечават защита от прах и влага на електрическата връзка и бързо и лесно присъединяване към електрическата инсталация;
- Корпусът и дифузерът са изработени от специална техническа пластмаса, която е устойчива на UV лъчи. Това прави телата подходящи за външни метеорологични условия. Моля съобразете мястото на монтаж с нейния клас на защита **IP54**;
- Всеки светодиоден чип е с оптична леща, за равномерно разпределение на светлината;
- Широк ъгъл на излъчване на светлината – 120°, подходящ за общо осветление;
- Специални стягащи скоби, чрез които се фиксира захранващия кабел;
- Индекс на цвето предаване  $Ra \geq 80$  – цветовете на осветяваните обекти се възприемат най-естествено;
- Дълъг гаранционен срок – 2 години;



### Технически данни

Арт. №	Напрежение	Мощност	Светлинен поток	Цветна температура	Размери	Ъгъл на излъчва	Степен на защита
SPLW18CCT	230 V AC	18 W	1200 lm	3000/4000/6500K	D230/H65 mm	120°	IP54
SPLW24CCT	230 V AC	24 W	1650 lm	3000/4000/6500K	D300/H65 mm	120°	IP54