

## СВЕТОДИОДНИ ПРОЖЕКТОРИ СЕРИЯ SPTS

### СНИМКИ



Арт. № SPTS2050



Арт. № SPTS3050



Арт. № SPTS5050



Арт. № SPTS7050



Арт. № SPTS10050

### Технически данни

Арт. №	Мощност	Светлинен поток	Цветна температура	Ъгъл на излъчване	Размери	Фактор на мощността	Степен на защита	Енергиен клас
SPTS2050	20 W	2300 lm	5000 K	90°	110/90/30 mm	DF>0.9	IP65	
SPTS3050	30 W	3460 lm	5000 K	90°	140/120/30 mm	DF>0.9	IP65	
SPTS5050	50W	5760 lm	5000 K	90°	170/150/30 mm	DF>0.9	IP65	
SPTS7050	70W	8060 lm	5000 K	90°	210/180/30 mm	DF>0.9	IP65	
SPTS10050	100 W	11 520 lm	5000 K	90°	250/220/30mm	DF>0.9	IP65	

## Описание

**UltraLux** представя нова серия **LED SLIM** прожектори, подходящи за екстериорно и архитектурно осветление.

Серията се състои от **5 модела** и се отличава с авангарден и иновативен дизайн на корпуса, изработен от **графитеносива** прахово боядисана алуминиева отливка, лек и изключително удобен за монтаж на различни повърхнини. Прожекторите са с **90°** оптична леща на всеки светодиоден чип, изработена от **UV стабилизирани поликарбонат**.

Моделите са с мощност **20W, 30W, 50W, 70W и 100W**. За първи път е включен модел с мощност **70W**. Цялата серия е с подобрена енергийна ефективност, която достига **115 lm/W** и се предлага само в неутрална светлина **5000K**. Степен на защита - **IP65** и **3 години** гаранционен срок на експлоатация.

## Предимства

- Оптична леща, изработена от UV стабилизирани поликарбонат с насочен ъгъл на излъчване 90°;
- Подобрена ефективност, достигаща 115 lm/W;
- Индекс на цвето предаване - Ra≥80;
- Интегрираният драйвер позволява компактни размери и олекотен корпус;
- Използвани са висококачествени светодиоди от сертифицирани производители;
- Корпус от алуминиева праховобоядисана отливка с оребрен гръб - осигурява оптимално охлаждане, механична здравина и корозионна устойчивост;
- Удароустойчивост IK08;
- Силиконово уплътнение и кабелен щуцер създават степен на защита IP65;
- Гумиран захранващ кабел с дължина 50 cm улеснява монтажа на прожектора;
- Специално скосена монтажна скоба за лесен и бърз монтаж;
- Вградена защита от пренапрежение 1 kV;
- Удължен гаранционен срок – 3 години.

## Акценти

- **Авангарден и иновативен дизайн**
- **Оптична леща на всеки светодиоден чип**
- **Светлоразпределение 90°**
- **Интегриран недимиращ драйвер**
- **Компактни размери**
- **Удароустойчивост IK08**
- **Степен на защита IP65**
- **Енергийна ефективност - 115 lm/W**
- **Индекс на цвето предаване Ra≥80**
- **Гумиран захранващ кабел с дължина 50 cm**
- **Вградена защита от пренапрежение 1 kV;**
- **Удължен гаранционен срок – 3 години**

## Приложение за осветление на:

- **Сгради**
- **Паркинги**
- **Площадки**
- **Алеи и паркове**
- **Архитектурно осветление**