

LED МИНИ МОДУЛ 6W

Описание

UltraLux представя нови **четири** модела светодиодни модули. Продуктите са с мощност **6W**. Предлагат се в топла 2700K и неутрална 4200K светлина и два различни ъгъла на светене – **120°** и **38°**. Моделите **LM627** и **LM642** са ненасочени с ъгъл **120°**, а моделите **LMN627** и **LMN642** са насочени с ъгъл **38°**. Модулите са съвместими с всички рамки за вграждане и тела за външен монтаж.

Предимства

- Модулите са съвместими с всички рамки за вграждане и тела за външен монтаж.
- Степен на защита **IP44**. Модулите са подходящи за интериорно осветление със завишени нива прах и влага - бани, мокри помещения, коридори, стълбища кухни и др.;
- Разнообразие от модели с различни цветни температури и ъгъл на излъчване;
- Не е необходимо използване на захранващи цокли. Това дава възможност модулите да се използват в почти всички ситуации;
- Корпус от топлопроводима пластмаса. Това осигурява отличен температурен мениджмънт;
- Висок индекс на цвето предаване Ra≥80;
- Дълъг гаранционен период – 2 години;
- Вграден недимиращ драйвер. Това позволява модулите да се използват директно при мрежово напрежение 220-240 V AC. Не е необходимо използването на допълнителни захранващи устройства;



Арт.№ LM627 и Арт.№ LM642



Арт.№ LMN627 и Арт.№ LMN642

Технически данни

Арт. №	Напрежение	Мощност	Светлинен поток	Цветна температура	Ъгъл на излъчване	Размери	Степен на защита	Енергиен клас
LM627	220-240 V AC	6W	550 lm	2700 K	120°	Ø50/30 mm	IP44	F A T G
LM642	220-240 V AC	6W	550 lm	4200 K	120°	Ø50/30 mm	IP44	F A T G
LMN627	220-240 V AC	6W	550 lm	2700 K	38°	Ø50/30 mm	IP44	F A T G
LMN642	220-240 V AC	6W	550 lm	4200 K	38°	Ø50/30 mm	IP44	F A T G