

## СЕНЗОРНА ФАСАДНА СВЕТОДИОДНА ЛАМПА

### Описание

**UltraLux** допълва гамата от сензорни светлинни източници с два нови модела. На пазара има лампи със същия дизайн, но тези два модела имат уникални функции, които ще изброим по-долу. Телата се предлагат в два цвята- бял и графит.

### Предимства

- Възможност за включване и изключване на сензора на лампата, чрез бутон разположен в долната част на корпуса. Това позволява тя да работи като обикновен светлинен източник, който се включва и изключва от стенен ключ. Или може да работи като сензорна лампа – да светва когато има движение и да изгасва, когато няма. Радиусът на действие на сензора е 9 метра. Времето на светене може да се регулира от 10 секунди до 5 минути, а прага на осветеност от 3 lx до 2000 lx. Може да се каже, че сензорът е със стандартни параметри.
- Чрез превключвател разположен в клемната кутия на лампата може да се избира нейната мощност съответно 12W/15W/20W и тя ще свети със светлинен поток 1300 lm/1600 lm/2100 lm;
- Висока степен на защита IP65. Телата са подходящи както за екстериорно (фасадно), така и за интериорно осветление;
- Корпусът на осветителите са изработени от UV устойчива пластмаса;
- Бърз и лесен монтаж;
- Дълъг гаранционен период – 3 години;
- Цветната температура на светлината е 4000K (неутрална светлина), подходяща за всякакъв тип зрителни задачи;
- Индекс на цвето предаване Ra≥80. Светлината пресъздава реално цветовете.



Арт.№ LLPS204WH

Арт.№ LLPS204GR



Настройка на сензора на лампата



Настройване на мощността на лампата

### Технически данни

Арт. №	Цвят	Напрежение	Мощност	Светлинен поток	Цветна температура	Степен на защита	Енергиен клас
LLPS204WH	бяла	220-240 V AC	12W	1300 lm	4000 K	IP65	
			15W	1600 lm			
			20W	2100 lm			
LLPS204GR	сива	220-240 V AC	12W	1300 lm	4000 K	IP65	
			15W	1600 lm			
			20W	2100 lm			