

PIR СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ С МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ОСНОВА ЗА МОНТАЖ

Описание

UltraLux допълва гамата си сензори с нов модел PIR сензор за движение. Той се характеризира с мултифункционална основа за монтаж, двузонов обхват и два работни режима.

Предимства

- Мултифункционална основа за монтаж на стена и таван.
- Двузонов обхват на действие. В зоната до 6 метра датчиците на сензора засичат присъствие. В зоната 6-12 метра датчиците на сензора засичат движение.
- Възможност за регулиране на чувствителността на сензора.. Чрез регулирането на този параметър е възможно регулирането на радиуса на действие на сензора, в който се засича движение от 5 до 12 метра
- Два режима на работа. Единият режим е сензорен. Осветлението се включва и изключва от сензора. Другият режим е постоянно пуснато осветление, а сензорът е изключен. Преминаването от един режим в друг е посочено в инструкцията.
- Степента на защита на този продукт е IP65. Сензорът е подходящ за интериорно и екстериорно осветление в среда със завишени нива на прах и влага съгласно клас IP65.
- Обхватът на действие на този сензор е 360°. Това означава, че той покрива диаметър с големина 24 метра.
- Сензорът се използва единствено за осветление. Подходящ е както за нажежаеми лампи R-товар, така и за LED лампи C-товар.
- Корпусът е изработен от UV стабилизирана пластмаса.
- Прагът на осветеност на този сензор е <math><0.1 - 2000 \text{ lx}</math>. Това означава, че продуктът може да работи при осветеност <math><0.1 \text{ lx}</math>.
- **Удължен гаранционен срок от 5 години.**



Монтаж на стена



Монтаж на таван



Регулатори на сензора

Технически данни

Арт. №	Напрежение	Мощност	Радиус на действие	Обхват на действие	Степен на защита	Време на светене	Праг на осветеност
PSD2M65	220-240 V AC	1200W(R) 600W(C)	6 m (присъствие) 6-12 m (движение)	360°	IP65	10s-15min.	<math><0.1-2000 \text{ lx}</math>